

Fündgens

Spedition seit 1932



Technische Daten und zwingend notwendige Voraussetzungen

- Der Seitenlader kann ausschließlich 20ft oder 40ft Standardcontainer, jedoch keine 40ft High Cube Container transportieren. Ein Handling auf dem Betriebsgelände oder Umsetzen auf geeignete High Cube Chassis ist je nach örtlicher Gegebenheit möglich.
- Die Gesamtlänge des Sattelzuges beträgt 16,50m (13,00m Auflieger + 3,50m Zugmaschine).
- Die Gesamthöhe des Seitenladers ohne Container beträgt 3,80m bzw. mit Container 4,00m bei einer Breite von 2,50m.
- Das Leergewicht des Zuges beträgt 18.200kg, wobei die maximale Hebelast von 24.000kg brutto nicht überschritten werden darf.
- Befestigter Untergrund auf dem Gelände, auf dem der Seitenlader sich bewegt (inklusive An- und Abfahrtsweg) notwendig.
- Das Gelände am Einsatzort muss möglichst ebenerdig und darf nicht abschüssig sein.
- Zum Be- und Entladen sind mindestens 7m Platz notwendig.
- Beim Transport von 2 x 20ft Containern müssen diese zur Übernahme direkt hintereinander stehen, damit der Seitenlader sie aufsetzen kann. Es können nur leere Container paarig gefahren werden. Beim Transport von 2 x 20ft Containern können die Container nur so abgesetzt werden, wie sie aufgesetzt wurden. Ein späteres Umsetzen ist nicht möglich!
- 20ft Container dürfen nicht in einer Ecke stehen, da der Container mittig auf dem Seitenlader transportiert wird.
- Ausreichender Rangierabstand für die Fahrzeugkombination (Abmessungen siehe oben) muss vorhanden sein.
- Container müssen so stehen, dass sie von der Fahrerseite aus aufgenommen werden können!
- 40ft Kühlcontainer können nur mit innenliegendem Kühlaggregat transportiert werden.

Bitte Sie prüfen Sie sorgfältig, ob sämtliche Kriterien erfüllt sind. Falls Sie sich nicht sicher sind, kontaktieren Sie uns VOR der Auftragserteilung. Sollte es NACH der Auftragserteilung aufgrund mangelnder Voraussetzungen zu einer Fehlfahrt kommen, sind wir gezwungen, Ihnen die zusätzlichen Kosten in Rechnung zu stellen.

Zur Abstimmung eines Termins steht Ihnen unsere Disposition zur Verfügung:

Telefon: +49(0)203-9 32 69-0

Email: fuendgens@fuendgens.de

